
Subject: strano comportamento script

Posted by [Slaine Mc Roth](#) on Fri, 07 Oct 2011 20:10:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ciao a tutti.

Cercando su google sono riuscito a trovare il modo per far funzionare la webcam con skype.

Praticamente lancio "LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype" da console. La prima volta che ho provato ha funzionato, cosÃ¬ ho deciso di creare uno script del genere:

```
#!/bin/sh
LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype.real
```

Ho chiamato lo script "skype", gli ho dato i permessi di esecuzione, l'ho messo in /usr/bin e ho rinominato il vero skype come skype.real.

Questa settimana mi chiama la moglie che dice di non riuscire ad avviare skype. Purtroppo sono tornato solo oggi ed ho potuto verificare che avviando skype dopo un po il sistema mi si rallenta fino a fermarsi. CosÃ¬ avvio lo script da console e poi, da un'altra console, lancio "ps x".

Praticamente lo script viene eseguito in continuazione tanto che in pochi secondi mi ritrovo con circa 32000 (trentaduemila) istanze dello script avviate. Questo avviene anche se lancio il comando LD_PRELOAD=... direttamente da shell.

Ora ho risolto aggiungendo la linea

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/v4l1compat.so
```

in /etc/profile, cancellando lo script "skype" e rinominando nuovamente "skype.real" in "skype".

Funziona tutto ma a me Ã¬ rimasto il dubbio su dove ho sbagliato.

Grazie a tutti e scusate per il lungo post.

--

Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei starmene seduto per ore a guardarlo. (Jerome K. Jerome)
