
Subject: script con less or more

Posted by [Francesco](#) on Sat, 10 Sep 2011 14:39:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Qualche giorno fa un collega se ne esce con uno script in cui c'era il "more qualchefile | grep qualchecosa ..." e sosteneva che era scritto male; in effetti non ha tutti i torti.

Ripensandoci mi venne il dubbio: come fa lo script a proseguire? Ho provato a fare il giochino in shell e il comportamento Ã" lo stesso del cat | grep Un po' sollevato e un po' deluso ma alla fine less e more non dovrebbero far da pager? Ha senso usarli in uno script? (imho no)

--

Non pretendo che comprendiate il significato di quello che ho scritto senza averlo riletto un certo numero di volte. Personalmente, vi riterrei degli stupidi se lo faceste. Io l'ho letto sei volte ed ancora non l'ho capito.

Subject: Re: script con less or more

Posted by [Marco](#) on Sat, 10 Sep 2011 14:43:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

On Sat, 10 Sep 2011 16:39:34 +0200, Francesco <ahioooo@tin.it> wrote:

> Qualche giorno fa un collega se ne esce con uno script in cui c'era il
> "more qualchefile | grep qualchecosa ..." e sosteneva che era scritto
> male; in effetti non ha tutti i torti.
> Ripensandoci mi venne il dubbio: come fa lo script a proseguire? Ho
> provato a fare il giochino in shell e il comportamento Ã" lo stesso del
> cat ... | grep Un po' sollevato e un po' deluso ma alla fine less e
> more non dovrebbero far da pager? Ha senso usarli in uno script? (imho no)

Dipende. Molti programmi sono in grado di capire se il loro output e' stato rediretto e comportarsi diversamente a seconda dei casi.

Per esempio prova a fare:

```
more file.txt
```

```
e
```

```
more file.txt | cat
```

e vedrai che nel secondo caso more si comporta diversamente.

--

Cio' che si vede, e'.
